

**DEWALT**

# SEMPLICEMENTE RESPIRA

**CATALOGO  
DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE**



**GUARANTEED TOUGH.**

# DEWALT

# PERFETTO PER LAVORI CON ALTA CONCENTRAZIONE DI POLVERE



## FFP2 & FFP3 RESPIRATORI DI PROTEZIONE

Respiratore con valvola FFP2 NR D e FFP3 NR D sagomato leggero per protezione contro polveri sottili e aerosol liquidi.

### GLOSSARIO

FFP = FACCIALI FILTRANTI  
NR = NON RIUTILIZZABILE  
D = DOLOMITE TEST  
APF = FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO

### CONFEZIONI

DISPONIBILE IN CF DA  
2PCS, 5PCS E 10PCS



### LIVELLI DI FILTRO

FFP2	FFP3
94%	99%
@ 0.3 MICRON	@ 0.3 MICRON

### FATTORE PROTEZIONE

APF 10	APF 20
--------	--------

### TIPICHE APPLICAZIONI DI LAVORO


#### APPLICAZIONI

taglio  
lavori di demolizione  
perforazione  
abrasione  
lavori di isolamento  
pittura di intonaco  
saldatura  
lavorazione del legno

#### MATERIALS

BRICK DUST  
(CAN CONTAIN SILICA)  
CEMENT  
(CAN CONTAIN SILICA)  
CONCRETE  
(CAN CONTAIN SILICA)  
GLASS DUST  
HARD WOOD  
(OAK, TROPICAL WOOD, TEAK, MDF)  
MINERAL DUST  
(CAN CONTAIN SILICA/ASBESTOS)  
PAINT  
(WITH CHROME, ARSENIC, COPPER)  
SILICA  
STAINLESS STEEL  
FIBRE & FIBRE GLASS  
METAL  
PAINT (CHROME FREE)  
PLASTIC  
SOFT WOOD  
SOLDERING  
STEEL  
VARNISH  
WASTE SORTING

# FFP2 & FFP3 RESPIRATORI MONOUSO



## CARATTERISTICHE

- A** Il design leggero a forma di coppa offre una vestibilità sicura e confortevole per l'utente. Le cinghie per la testa regolabili in 4 punti forniscono una facile regolazione e una migliore vestibilità.
- B** La guarnizione facciale interna in morbida schiuma migliora il comfort dell'utente.
- D** La valvola di espirazione frontale riduce la resistenza respiratoria per un maggiore comfort.
- E** Il ponte nasale preformato elimina la necessità di regolazioni regolari.



**OSTRUZIONE MINIMA AL CAMPO VISIVO.**



**IL PONTE DEL NASO ELIMINA LA NECESSITÀ DI UNA REGOLAZIONE REGOLARE.**

## SPECIFICHE DI PRODOTTO


	DXIRFFP2 2/5/10	DXIRFFP3 2/5/10
<b>DIMENSIONE DEL RESPIRATORE</b>	<b>REGOLABILE</b>	<b>REGOLABILE</b>
<b>TIPO DI FILTRO</b>	P2 Particulate	P3 Particulate
<b>EFFICIENZA DEL FILTRO</b>	94% @ 0.3 Micron	99.99% @ 0.3 Micron
<b>APPROVAZIONI E CERTIFICAZIONI</b>	EN 149:2001+A1 2009, CE 2797, UKCA 0086	



**REGOLABILE  
STRAPPO**



**MORBIDA  
GUARNIZIONE**



**INALAZIONE  
VALVOLA**

# DEWALT®

# LEGGERO E DI DESIGN

# FACILITA LA RESPIRAZIONE

## P3 & A2P3 SEMIMASCHERE LEGGERE

Il respiratore a semimaschera riutilizzabile DEWALT con filtri P3 o A2P3 fornisce protezione nei luoghi di lavoro con elevati livelli di polveri sottili, piombo, silice, particelle di MDF o altre forme di inquinanti industriali nell'aria.

La semimaschera DEWALT è comoda da indossare, ha un flusso d'aria a bassa resistenza per facilitare la respirazione ed è semplice e di facile manutenzione. Disponibile in due dimensioni; medie e grandi.

### CONFEZIONE

1x SEMIMASCHERA  
1x CP DI FILTRI



### LIVELLI DI FILTRO

P3	A2P3
99.95%	99.95%
@ 0.3 MICRON	@ 0.3 MICRON

### FATTORE PROTEZIONE

APF 20	APF 10
--------	--------

### GUIDA SEMIMASCHERE

APPLICAZIONI	MATERIALI	LIVELLI DI FILTRO
taglio demolizioni foratura	DUST	
	SILICA	P3
	CONCRETE CUTTING	P3
sbavatura isolamenti	STONE CUTTING	P3
	PLASTER	P3
rivestimenti pitture	ODOURS	
	RESINS	A2P3
lavorazione del legno	FUMES	
	WELDING (FERROUS & LEAD)	P3
	WOODS	
	HARD WOOD	P3
	SOFT WOOD	P3
	FIBRES	
	ASBESTOS	P3
	FIBRE GLASS	P3
	PAINTING	
	WATER BASED	P3 / A2P3
	BRUSH - SOLVENT BASED	A2P3
	SPRAY - SOLVENT BASED	A2P3
	MANUAL PREPARATION	P3 / A2P3
	POWERED PREPARATION	P3 / A2P3
	HEAT PAINT STRIPPING	A2P3
	MAINTENANCE	
	WHITE SPIRIT	A2P3
	GLYPHOSATE (WEED KILLER)	A2P3

# RESPIRATORE SEMIMASCHERA LEGGERO



OSTRUZIONE MINIMA AL CAMPO VISIVO.



LA RESISTENZA RESPIRANTE ULTRALISSIMA CONSENTE ALL'UTENTE DI INDOSSARE PIÙ A LUNGO.

## CARATTERISTICHE

- A** Il design leggero e il sistema di flusso d'aria a basso carico offrono una resistenza respiratoria estremamente bassa e un migliore comfort per l'utente per periodi più lunghi.
- B** Il supporto per la testa in elastomero sicuro e facilmente regolabile offre una vestibilità sicura e un comfort extra.
- C** L'imbracatura a doppia modalità consente agli utenti di togliere la maschera senza rimuovere la protezione della testa.
- D** Il design a doppio filtro fornisce una distribuzione uniforme del peso con un'ostruzione minima al campo visivo.

## SPECIFICHE DI PRODOTTO


	DXIR1HMMP3	DXIR1HMLP3	DXIR1HMMA2P3	DXIR1HMLA2P3
<b>DIMENSIONE</b>	Medium	Large	Medium	Large
<b>TIPO DI FILTRO</b>	P3 Particulate		A2P3 Combination	
<b>EFFICIENZA DEL FILTRO</b>	99.95% @ 0.3 Micron			
<b>APPROVAZIONI E CERTIFICAZIONI</b>	HALF MASK (EN140:1998); P3 FILTER (EN143:2000); A2P3 FILTER (EN14387:2004+A1:2008), CE 2797, UKCA 0086			



LOW BREATHING RESISTANCE



QUICK CHANGE FILTERS



LATEX FREE

# DEWALT

## PROTEGGE NEGLI AMBIENTI PIU' SPORCHI



## P3 & A2P3 MASCHERE PIENO FACCIALE

Il respiratore a maschera intera riutilizzabile DEWALT con filtri P3 o A2P3 fornisce protezione nei luoghi di lavoro con un'elevata incidenza di polveri sottili, piombo, silice, particelle di MDF o altre forme di inquinanti industriali nell'aria.

La maschera integrale DEWALT è comoda da indossare, ha un flusso d'aria a bassa resistenza per facilitare la respirazione con una visiera resistente agli urti conforme alla norma EN166 per proteggere dai detriti. Disponibile in due dimensioni; medie e grandi.

### CONFEZIONE

1x Full Face Mask Respirator  
1x Pair of Filters



### LIVELLI DI FILTRO

P3	A2P3
99.95% @ 0.3 MICRON	99.95% @ 0.3 MICRON

### FATTORE DI PROTEZIONE

APF 40

APF 20

### GUIDA MASCHERE PIENO FACCIALE

APPLICATIONS	MATERIALS	FILTER SELECTION
taglio	<b>DUST</b>	
demolizioni	SILICA	P3
foratura	CONCRETE CUTTING	P3
sbavatura	STONE CUTTING	P3
isolamenti	PLASTER	P3
rivestimenti	<b>ODOURS</b>	
pitture	RESINS	A2P3
lavorazione del legno	<b>FUMES</b>	
	WELDING	P3
	(FERROUS & LEAD)	
	<b>WOODS</b>	
	HARD WOOD	P3
	SOFT WOOD	P3
	<b>FIBRES</b>	
	ASBESTOS	P3
	FIBRE GLASS	P3
	<b>PAINTING</b>	
	WATER BASED	P3 / A2P3
	BRUSH - SOLVENT BASED	A2P3
	SPRAY - SOLVENT BASED	A2P3
	MANUAL PREPARATION	P3 / A2P3
	POWERED PREPARATION	P3 / A2P3
	HEAT PAINT STRIPPING	A2P3
	<b>MAINTENANCE</b>	
	WHITE SPIRIT	A2P3
	GLYPHOSATE (WEED KILLER)	A2P3

# RESPIRATORE CON MASCHERA INTEGRALE LEGGERA



L'IMBRACATURA REGOLABILE AIUTA GLI UTENTI A RIMANERE COMODI PIÙ A LUNGO.

## CARATTERISTICHE

- A** Il design leggero e il sistema di flusso d'aria a basso carico offrono una resistenza respiratoria estremamente bassa e un migliore comfort per l'utente per periodi più lunghi.
- B** La visiera in policarbonato ad alta resistenza agli urti fornisce un campo visivo senza ostacoli e protegge gli utenti dai detriti dei proiettili.
- C** L'imbracatura per la testa regolabile a 5 punti aiuta gli utenti a rimanere comodi più a lungo. Il design a doppio filtro fornisce una distribuzione uniforme del peso con un'ostruzione minima al campo visivo.
- D** Tutte le parti del respiratore sono completamente sostituibili, facilitando la manutenzione.



ATUTTE LE PARTI DEL RESPIRATORE SONO COMPLETAMENTE SOSTITUIBILI.

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

	DXIR1FFMMP3	DXIR1FFMLP3	DXIR1FFMMA2P3	DXIR1FFMLA2P3
<b>RESPIRATOR SIZE</b>	Medium	Large	Medium	Large
<b>FILTER TYPE</b>	P3 Particulate		A2P3 Combination	
<b>FILTER EFFICIENCY</b>	99.95% @ 0.3 Micron			
<b>APPROVALS &amp; CERTIFICATION</b>	FULL FACE MASK (EN136:1998); P3 FILTER (EN143:2000); A2P3 FILTER (EN14387:2004+A1:2008), CE 2797, UKCA 0086			



LOW BREATHING  
RESISTANCE



QUICK CHANGE  
FILTERS



EYE  
PROTECTION

# DXPGH2SB21

## RESPIRATORE PURIFICATORE DELL'ARIA ELETTRICO CON CASCO

Ecco il respiratore DEWALT Powered Air Purifying Respirator (PAPR) con elmetto integrato: la soluzione definitiva per una protezione completa in ambienti di lavoro difficili. Progettato con innovazione e per la comodità dell'utente, rivoluziona i dispositivi di protezione individuale combinando perfettamente protezione respiratoria, della testa, degli occhi, del viso e dell'udito in un'unica unità efficiente.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A** Protezione respiratoria, testa, occhi, viso e udito all-in-one elimina la necessità per gli utenti di portare con sé DPI separati.
- B** Il design montato sulla testa assicura una facile indossabilità e rimozione.
- C** Non è richiesto alcun test di adattamento al viso; può essere indossato comodamente con barba e/o occhiali.
- D** L'indicatore LED visivo avvisa quando la batteria è scarica e il flusso d'aria è basso, garantendo una continua consapevolezza della sicurezza.
- E** Il filtro HEPA P3 a cambio rapido consente una facile sostituzione, mantenendo un'efficienza di filtrazione ottimale.

Hearing defenders (SNR 30) included as standard.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>PROTEZIONE</b>	Assigned Protection Factor (APF) - 40
<b>EFFICIENZA DEL FILTRO</b>	99.98% @ 0.3 Micron (Particulate Filter)
<b>TAGLIA DIMENSIONE DEL CAPO</b>	53 – 63 cm
<b>PESO</b>	1480g
<b>HUMIDITY</b>	0-90% (store out of direct sunlight)
<b>MATERIALE ELMETTO</b>	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
<b>MATERIALE VISIERA</b>	Polycarbonate
<b>REGOLATORE FLUSSO ARIA</b>	190/220 l/min
<b>TEMPERATURE</b>	Charging: +5oC to +40oC      Use: -5oC to + 40oC Storage (excluding battery): -20oC to +50oC
<b>BATTERIA</b>	DEWALT 18V XR Battery Technology
<b>APPLICAZIONI TIPICHE SUL POSTO DI LAVORO</b>	Cutting stone & concrete, grinding, drilling, demolition work, woodworking.

### NORMATIVE

**RESPIRATORY PROTECTION**  
EN 12941:1998+A2:2008  
**HEAD PROTECTION**  
EN 397:2012+A1:2012  
**EYE/FACE PROTECTION**  
EN 166:2002 1B3  
CE 2797, UKCA 0086  
**HEARING PROTECTION**  
EN 352-1:2020

### TOUGHSYSTEM™

Fornito in una scatola di stoccaggio TOUGHSYSTEM® per un facile trasporto.



# DXPGB2WD21

## RESPIRATORE PER SALDATURA PURIFICATORE DELL'ARIA CON CAPPuccio ANTIURTO

Il respiratore purificatore d'aria per saldatura DEWALT con cappuccio antiurto e lente con filtro auto-oscurante (ADF) integrato rivoluziona il panorama della sicurezza nella saldatura offrendo ai saldatori una soluzione completa per la protezione delle vie respiratorie, degli occhi, del viso e dell'udito.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A** Protezione respiratoria, testa, occhi, viso e udito all-in-one elimina la necessità per gli utenti di portare con sé DPI separati.
- B** Il design montato sulla testa assicura una facile indossabilità e rimozione.
- C** Non è richiesto alcun test di adattamento al viso; può essere indossato comodamente con barba e/o occhiali.
- D** Lente ADF a colori reali offre un'esperienza visiva realistica con una visione migliorata e un minore affaticamento degli occhi per un maggiore comfort e una maggiore produttività. L'indicatore LED visivo avvisa quando la batteria è scarica e il flusso d'aria è basso, garantendo una continua consapevolezza della sicurezza.
- E** Il filtro HEPA P3 a cambio rapido consente una facile sostituzione, mantenendo un'efficienza di filtrazione ottimale.

Protezioni acustiche (SNR 30) incluse di serie.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>PROTEZIONE</b>	Assigned Protection Factor (APF) - 40
<b>EFFICIENZA DEL FILTRO</b>	99.98% @ 0.3 Micron (Particulate Filter)
<b>TAGLIA DIMENSIONE DEL CAPO</b>	53 – 63 cm
<b>PESO</b>	1480g
<b>HUMIDITY</b>	0-90% (store out of direct sunlight)
<b>MATERIALE ELMETTO</b>	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
<b>REGOLATORE ARIA</b>	190/220 l/min
<b>TEMPERATURE</b>	Charging: +5oC to +40oC Use: -5oC to + 40oC Storage (excluding battery): -20oC to +50oC
<b>BATTERIA</b>	DEWALT 18V XR Battery Technology
<b>APPLICAZIONI TIPICHE SUL POSTO DI LAVORO</b>	MIG, MAG, TIG, MMA, SMAW, Carbon Arc and Plasma Arc Welding

### NORMATIVE

**RESPIRATORY PROTECTION**  
EN 12941:1998+A2:2008  
**HEAD PROTECTION**  
EN 812:2012  
**EYE/FACE PROTECTION**  
EN 379:2003 + A1:2009,  
EN 175:1997, CE 2797, UKCA 0086  
**HEARING PROTECTION**  
EN 352-1:2020

### TOUGHSYSTEM™

Fornito in una scatola di stoccaggio TOUGHSYSTEM® per un facile trasporto.



# DEWALT®

## PROTEZIONE DA POLVERI DI CALCESTRUZZO, SILICE E CEMENTO

### PROTEZIONE RESPIRATORIA



**DXIRFFP2 DXIRFFP3**  
**MASCHERINE**



**DXIR1HM**  
**SEMIMASCHERE**



**DXIR1FFM**  
**MASCHERA PIENO FACCIALE**



**DXPGH2SB21**  
**MASCHERA A CASCO CON RESPIRATORE**



**DXPGB2WD21**  
**MASCHERA A CASCO PER SALDATURA**



## MASSIMA PROTEZIONE

Ideale per fornire protezione in ambienti di costruzione dove i lavoratori sono esposti a livelli elevati di polvere

**LAVORI DI DEMOLIZIONE**  
**TAGLIO DI MATTONI E CALCESTRUZZO**  
**MOLATURA/LEVIGATURA/FORATURA**  
**DEL CALCESTRUZZO**

**TAGLIO E FRANTUMAZIONE**  
**PIETRA PULIZIA**  
**MISCELATORE CEMENTO**  
**SPRUZZATO**



## RIMANI IN CONTATTO!

Per scoprire come la gamma completa di respiratori DEWALT può proteggere la tua forza lavoro, chiama scappin group srl allo 0423760108 o invia un'e-mail a [commerciale@scappingroup.com](mailto:commerciale@scappingroup.com)

# GUARANTEED TOUGH.®



Le specifiche riportate nel catalogo non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso da parte del produttore.

Prodotto su licenza da:

**GENTEX**®

Gentex Europe  
Unit 3, Focus 4, Fourth Avenue  
Letchworth Garden City, Herts,  
SG6 2TU  
United Kingdom

Importatore per L'Italia :

SCAPPIN GROUP SRL  
T +39 0423760108  
D +39 04231855975  
Via Trento 14,n.p 31030  
Castello di godego (TV)  
commerciale@scappingroup.com  
www.scappingroup.com

**+44 (0) 1462 478000**

**WWW.DEWALT.COM**

DEWALT® and GUARANTEED TOUGH.® are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. and used under license by Gentex Europe.

All rights reserved. Neither this catalog nor its text, illustrations, drawings or any part thereof, may be reproduced, stored in a retrieval system photocopied, recorded or whether electronic or otherwise, without our consent. To the best of our knowledge, all descriptions and illustrations contained in this catalog are correct at the time of going to print. howeverWe cannot, transmitted, in any case be held responsible for anform, y inaccuracies of description or illustration and reserve the right to change specifications without notification. © DEWALT® 2022.